




#### Filtri in linea con attacco a forchetta T6

- Attacco T3 sul coperchio per regolazione dello scarico

#### Line filters T6 fork coupling

- T3 coupling on lid for drain adjustment

COD.	T	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	
			(cm <sup>2</sup> )	(sq.inch.)
3301162V	T6	Inox 32 mesh	160	24.8
3301163V	T6	Inox 50 mesh	148	22.9
33011635V	T6	Inox 80 mesh	162	25.1
3301164V	T6	Inox 100 mesh	135	20.9



#### Filtri in linea con conexión de horquilla T6

- Racor T3 en la tapa para la regulación de la descarga

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Ricambio Spare part Repuesto	
		(cm <sup>2</sup> )	(sq.inch.)
3292002.030V	Inox 32 mesh		
3292003.030V	Inox 50 mesh		
32920035.030V	Inox 80 mesh		
3292004.030V	Inox 100 mesh		

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS

End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS

Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS

T3



#### Filtri in linea con attacco a morsetto\* 2"

##### Full Port

- Attacco T3 sul coperchio per regolazione dello scarico

#### Line filters 2" Full Port clamp coupling\*

- T3 coupling on lid for drain adjustment

COD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Area efectiva	
			(cm <sup>2</sup> )	(sq.inch.)
3303172V	2" FP	Inox 32 mesh	160	24.8
3303173V	2" FP	Inox 50 mesh	148	22.9
33031735V	2" FP	Inox 80 mesh	162	25.1
3303174V	2" FP	Inox 100 mesh	135	20.9

\*Compatibile con attacchi tipo Banjo®, Hypro® e Bee Valve®

\*Compatible with Banjo®, Hypro® and Bee Valve® couplings

\*Compatible con conexiones tipo Banjo®, Hypro® y Bee Valve®

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS

End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS

Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS

T3

#### Filtri in linea con soporte abrazadera\* 2"

##### Full Port


- Racor T3 en la tapa para la regulación de la descarga

COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Ricambio Spare part Repuesto	
		(cm <sup>2</sup> )	(sq.inch.)
3292002.030V	Inox 32 mesh		
3292003.030V	Inox 50 mesh		
32920035.030V	Inox 80 mesh		
3292004.030V	Inox 100 mesh		



#### FITTINGS PAG. G-17

Kit morsetto di serraggio completo di vite  
Kit of tightening clamp with screw  
Kit abrazadera de ajuste completa con tornillo



#### Funzionamento e applicazione


I filtri 330 dotati di coperchio con connessione T3 possono montare a controllo dello scarico, una valvola a sfera manuale 454612V (pag. H-15). Il filtro presenta un convogliatore dei residui solidi, presenti nel prodotto, che consente alla cartuccia di rimanere pulita più a lungo. La sinergia tra la vorticosità impressa dalle alette del convogliatore e l'apertura parziale della valvola a sfera sullo scarico, fa sì che i residui vengano costantemente evacuati aumentando ulteriormente l'intervallo di tempo di pulizia della cartuccia.

#### Operation and application

The 330 filters equipped with T3 connection lid can feature a 454612V manual ball valve to control the drain (page H-15). The filter features a conveyor core for the solid residues present inside product allowing cartridge to stay clean longer. The synergy between the vorticity developed by conveyor core fins and the partial opening of the drain ball valve allows the continuous ejection of the residues, thus further increasing cartridge cleaning interval.

#### Funcionamiento y aplicación

Los filtros 330 dotados de tapa con empalme T3 pueden equipar una válvula de bola manual 454612V (pág.H-15) para el control de la descarga. El filtro cuenta con un difusor de los residuos sólidos presentes en el producto, que mantiene el cartucho limpio durante más tiempo. La sinergia entre la turbulencia generada por las aletas del difusor y la apertura parcial de la válvula de bola en la descarga elimina constantemente los residuos, aumentando así el intervalo de tiempo de limpieza del cartucho.



- 1-Uscita filtrata
- 2-Entrata
- 3-Scarico

- 1-Clean output
- 2-Input
- 3-Drain

- 1-Salida filtrada
- 2-Entrada
- 3-Descarga

- 1-Mandata alle sezioni
- 2-Scarico pulizia filtro
- 3-Scarico volumetrico
- 4-Scarico massima pressione
- 5-Entrata
- 6-Scarico generale

- 1-Delivery to sections
- 2-Filter cleaning drain
- 3-Volumetric drain
- 4-Maximum pressure drain
- 5-Input
- 6-Main drain

- 1-Impulsión hacia las secciones
- 2-Descarga limpieza filtro
- 3-Descarga volumétrica
- 4-Descarga máxima presión
- 5-Entrada
- 6-Descarga general