

## JOYSTICK MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTION JOYSTICK JOYSTICK MULTIFUNCIÓN

EXPLORER è un joystick di nuova concezione che permette di gestire le funzioni principali della macchina direttamente dall'impugnatura, garantendo nel contempo un solido punto di ancoraggio ed il perfetto controllo dell'accelerazione.

EXPLORER is the new joystick that allows to manage all functions directly from the handle, ensuring a solid anchor point and a stable acceleration control.

EXPLORER es el nuevo Joystick que permite controlar todas las funciones principales de la máquina directamente desde el mando, para asegurar un sólido punto de anclaje y el control de la aceleración.

# explorer<sup>2</sup>

# explorer



ISO  
BUS

| COD.            |
|-----------------|
| <b>467018B2</b> |



| COD.            |
|-----------------|
| <b>467018B1</b> |



Anet  
CAN-Bus

ISO  
BUS

| COD.            | Tipo<br>Type<br>Tipo |
|-----------------|----------------------|
| <b>46701801</b> | Anet                 |
| <b>46701802</b> | ISOBUS               |

### CARATTERISTICHE

- Trasmissione tattile all'operatore dei messaggi di stato mediante vibrazione (haptic technology)
- LED di stato
- Tastiera in gomma silconica retroilluminata
- Montaggio a morsetto (Ø 27 mm) o con filetto M10
- Completamente impermeabile IP65
- Tensione di alimentazione 9-16 Vdc
- Versione Anet CAN-Bus per il collegamento diretto a DELTA 80 / Bravo 400s e NINJA, che permette la sostituzione completa del pannello deviatori
- Versione ISOBUS (AUX-N) con assegnazione automatica delle funzioni (se collegato ad una centralina ISOBUS ARAG IBX100)
- Completo di cavo di collegamento lunghi 80 cm, adattatore ISOBUS (solo per cod 46701802)

### FEATURES

- Tactile feedback about status messages will be transmitted through vibration (haptic technology)
- Status LED
- Silicon rubber backlit keyboard
- Mounting clamp (Ø 27mm / 1.06") or threaded M10
- Completely waterproof IP65
- Power supply 9-16 Vdc
- Anet CAN-Bus version for direct connection to DELTA 80 / Bravo 400s and NINJA which completely replaces the panel switches
- ISOBUS version (AUX-N) with automatic assignment of functions when connected to ISOBUS ARAG IBX100 control unit
- Provided with, connecting cable 80 cm - 31.5", ISOBUS adapter (for code 46701802 only)

### CARACTERÍSTICAS

- Transmisión de vibración (haptic technology) para transmitir mensajes de estado al operador
- LED de estado
- Teclado en goma de silicona con retroiluminación
- Posibilidad de montaje con abrazadera de Ø27mm o por soporte roscado M10
- IP65 totalmente estanco
- Tensión de alimentación 9-16 Vdc
- Versión Anet CAN-Bus para la conexión a las computadoras DELTA 80 / Bravo 400s y NINJA que reemplaza totalmente los paneles conmutadores
- Versión ISOBUS (AUX-N) con la asignación automática de funciones cuando conectada a una unidad de control ISOBUS ARAG IBX100
- Completo de: cable de conexión 80 cm, adaptador ISOBUS (solo para código 46701802)